



**TØNDER
KOMMUNE**

Berndt Demant Mamsen
Toghale 1
Møgeltønder
6270 Tønder

**Myndighed II -
Teknik og Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 42
E-mail
lbs@toender.dk

Sagsnr.:
09.02.00-P19-10-25

19. september 2025

**Miljøgodkendelse
Afgørelse om ikke-VVM-pligt**

Miljøgodkendelse til anvendelse af slagge til opfyldning af en gyllebeholder på Toghale 1, 6270 Tønder, matrikel nummer 4 Stokkebro, Møgeltønder.



Datablad

Ansøger

Navn: Berndt Mamsen
Adresse: Toghale 1, 6270 Tønder
Telefonnummer: 2360 4781
E-mail: berndtmamsen@vosfelt.dk
Kontaktperson: Berndt Mamsen

Virksomhedsoplysninger:

Navn: Berndt Mamsen
Adresse: Toghale 1, 6270 Tønder
Telefonnummer: 2360 4781
E-mail: berndtmamsen@vosfelt.dk
Kontaktperson: Berndt Mamsen
CVR nummer: 35069437
P-nummer: 1018526995

Listepunkt: **Hovedaktivitet nr:** H\$16a ikke IED

Følgende biaktiviter nr: K206 "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt af-fald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Sagsbehandler: Lise B. C. Sivesgaard, miljømedarbejder, Myndighed II,
Teknik & Miljø
Tlf.: 74 92 92 42
mail: lbs@toender.dk

KS: Charlotte Steffensen, miljømedarbejder, Myndighed II,
Teknik & Miljø

Sags id: 09.02.00-P19-10-25

Høringsperiode: 25. august 2025 til 8. september 2025

Klagefrist: 20. oktober 2025



Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Miljøgodkendelse	4
Vilkår	5
Afgørelse om ikke VVM-pligt	8
Miljøteknisk beskrivelse	9
Vurderinger og begrundelse	10
Bilag	12
Klagevejledning	13



Indledning

Resumé

Der er søgt om nyttiggørelse af op til 800 m³ svarende til 1440 tons affaldsforbrændingsslagge på adressen Toghale 1, 6270 Tønder til opfyldning af en gyllebeholder, der skal sløjfes. Beholderens vægge fjernes og hullet fyldes op til terræn. Slaggen skal anvendes som erstatning for råstoffer til opfyldning af gyllebeholderen. Slaggen er af kategori 3 i henhold til Restproduktbekendtgørelsen. Mængden af slaggen nedjusteres til 287 m³ svarende til 517 tons for at sikre, at slaggen ikke kommer i kontakt med grundvandet.

Bunden af gyllebeholderen er 1,7 m under terræn. I bunden af hullet udlægges min. 1,00 m rent sand. Derefter fyldes op med slagge til terræn. Slaggen dækkes med en tæt belægning.

Baggrund

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listepunkt K206, som omfatter "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge til opfyldning af en gyllebeholder, der skal sløjfes.

Miljøgodkendelse

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens² § 33, stk. 1 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til opfyldning af gyllebeholder, der skal sløjfes.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Andre nødvendige tilladelser skal søges særskilt inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes.

¹ [Bek. nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed](#)

² LBK nr. 48 af 12. januar 2024 lov om miljøbeskyttelse



Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden må anvende slagge til opfyld af gyllebeholder, der skal sløjfes, som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen. Ved udnyttet forstås at slaggen skal være udlagt og afdækket.
3. Inden arbejdet med at udlægge slaggen påbegyndes, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres.
4. Når arbejdet med at udlægge slaggen er afsluttet, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres. Orienteringen skal indeholde angivelse af den samlede mængde slagge, der er udlagt.
5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand eventuelt ved rensning af grunden. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
6. Tønder Kommune kan kræve slaggen fjernet, hvis det ikke kan sikres tilstrækkelig sikkerhed for at vilkår omkring vedligehold kan overholdes efter ophør af virksomheden.
7. Når pladsen engang skal fjernes, skal slaggen bortskaffes som affald efter gældende regler.
8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsens "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på pladsen og uigennemtrængeligt for fugt.



Indretning og drift

9. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med de i ansøgningen fremsendte oplysninger. Hvis projektet ønskes ændret eller hvis der konstateres forureningsforhold eller tegn herpå, skal vi straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering.

10. Der må benyttes følgende restprodukter og mængder til opfyldning af gyllebeholderen.

- 287 m³ slagge, kategori 3

Slaggen må udlægges i en samlet lagtykkelse på maksimalt 0,7 meter.

11. Hvis der skal anvendes andre slaggepartier, end det der er fremsendt deklaration for sammen med ansøgningen, skal pågældende deklarationer sendes og godkendes af os, inden slaggepartiet må benyttes.

12. Slaggen må intet tidspunkt komme i kontakt med grundvandet.

13. Der skal udlægges min. 1,00 m rent sand under slaggen

14. Over slaggen skal der etableres en tæt belægning, der er uigennemtrængelig for vand. Belægningen skal bestå af min. 10 cm beton miljøklasse "aggressiv" (A) og med styrkekrav 35 MPa eller tilsvarende asfaltbelægning f.eks. Agroasfalt.

Luftforurening

15. Projektet må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens område.

16. Dagligt og umiddelbart efter arbejdet er afsluttet skal støv smuds og affald, herunder rester af slagge, fjernes fra veje og omkringliggende



arealer.

Støj

17. De særligt støjende aktiviteter, der er forbundet med projektet, må ikke foregå udenfor tidsrummet hverdage kl. 7-18 og lørdage kl. 8-12.
18. Arbejdspladsen skal indrettes så omgivelserne generes mindst muligt.
19. Der skal anvendes arbejdsmetoder og maskiner, der begrænser støv- og støjgener mest muligt.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

20. Den tætte belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
21. Evt. rørledninger, dræn og brønde indenfor 15 m fra projektområdet, skal være tætte, så der ikke kan ske indsvivning til disse fra projektområdet.
22. Går projektet i stå under indbygning af slaggen, skal slaggen overdækkes med tæt overdækning. Dette skal senest ske 4 uger efter projektet er gået i stå.

Oplag af slagge

23. Midlertidigt oplag af kat. 3 slagge kan ske på stedet før anvendelse i op til 4 uger uden overdækning, og med tæt overdækning op til 6 måneder, regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

Egenkontrol

24. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af den tætte belægning. Dette kan gøres etapevis. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst en gang hvert tredje år.



25. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for start og slut på udlægning af slagge.
- Dato for og resultat af inspektioner.
- Dato for foretagne udbedringer af tætte belægninger.
- Angivelse af perioden, hvor der evt. har været pause i udlægningen jf. vilkår 22.
- Angivelse af perioden, hvor der har været midlertidigt oplag af slagge jf. vilkår 23.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser

26. Hvis driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med projektet medfører væsentlig forurening skal virksomheden straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.

27. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Myndighed, Teknik & Miljø. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Anvendelse af slagge er omfattet af punkt 11b på bilag 2 til miljøvurderingsloven³.

Vi har på baggrund af ansøgers VVM-ansøgning gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i miljøvurderingslovens bilag 6.

Vi konkluderer, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentlig.

Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

³ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)



Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Meldgaard Miljø A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa har på vegne af Bernd Mamsen søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til opfyldning af en gyllebeholder, der skal sløjfes.

Indretning og drift

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af slagge til opfyldning af en gyllebeholder, der skal sløjfes. Betonelementerne, der udgør beholderens vægge, fjernes og bruges til andre anlæg på matriklen. Slaggen er et kategori 3 restprodukt, jf. bilag 8 i restproduktbekendtgørelsen⁴ og kommer fra Sønderborg Kraftvarme A/S.

Arealet af gyllebeholderen er ca. 410 m². I bunden af beholderen lægges 1,00 m sand, inden der fyldes op med slagge indtil ca. 10 cm under terræn. Slaggen dækkes af med en tæt belægning. Der skal bruges ca. 517 tons slagge, der lægges ud i et lag på ca. 0,7 m.

Under slaggen udlægges min. 1,00 m rent sand for at sikre tilstrækkelig afstand til grundvandet.

Der vil ikke ske udledning fra projektområdet direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Om projektet kan i øvrigt oplyses:

- at slaggen afdækkes af tæt belægning.
- at der ikke vil ske udledning af overfladevand eller drænvand fra projektområdet direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet.
- at overfladevandet fra den færdige plads ikke vil komme i kontakt med slaggen.
- at afstanden til indvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet er ca. 1,8 km. Det er boring 168.462, der hører til en almen vandforsyning.

⁴ Bek. nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.



- at grundvandet er pejlet i februar 2023 ca. 30 m syd-vest for gyllebeholderen til 0,9 m under terræn. Pejlingen er usikker.
- at hullet fra gyllebeholderen fyldes med min. 1,00 m sand for at sikre at slaggen udlægges over højeste grundvandsstand.

Vurderinger og begrundelse

Habitat-screening

Vi har vurderet det ansøgte projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen⁵.

Det nærmeste Natura-2000 område – Vidå - ligger mere end 5 km fra projektområdet. Tøndermarsken og Saltvandssøen er ca. 6 km vest for projektområdet.

80 m vest for projektområdet er en §3 beskyttet sø, 280 m nord-øst for projektområdet er en §3 beskyttet sø og ca. 440 m nord for projektområdet er den §3 beskyttede Lindskov Møllestrøm.

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter i nærheden af projektområdet. Ca. 610 m mod nord-nord-øst er nærmeste registrerede fund af bilag IV-arter – Odder. Ca. 820 m mod nord er fundet spidssnudet frø.

Vi vurderer, at der ikke er egnede levesteder for bilag IV-arter og rødlistede arter, som bliver berørt af projektet, og at projektet ikke vil påvirke disse arter.

Vi vurderer også, at projektet, på baggrund af dets art, omfang og afstanden til de beskyttede områder, hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området, vil påvirke Natura 2000, arter og naturtyper optaget på habitat- og fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag væsentligt negativ. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning

Gyllebeholderen, der sløjfes, ligger på matrikel nummer 4 Stokkebro, Møgeltønder. Der er ingen lokalplan for området, som ligger i landzone.

Arealet med slagge er beliggende:

Uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Uden for indvindingsopland til vandværker.

Der er mere end 800 m til nærmeste drikkevandsboring.

Hensynet til omgivelserne

Med den valgte udformning og drift vil etablering og brug af anlægget efter vores vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne.

⁵ Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Trafikale forhold

I etableringsfasen vil der kunne forekomme mere trafik til- og fra samt på virksomheden, men ellers vil der ikke forekomme mere trafik, da den færdige plads bliver en del af en større ensilageplads og kun udgør en lille del og cirka 5 % af den samlede plads.

Til og frakørselsforholdene vil være de samme som for andre produkter/stoffer f.eks.

foder. Til- og frakørsel vil foregå af eksisterende anlagte adgangsveje/indkørsler fra

Toghale eller Møllevej. Fra adgangsvejene til nærmeste nabobeboelse er der ca. 20 m.

Der er stillet vilkår om begrænsning af de særligt støjende aktiviteter. Vi vurderer på den baggrund, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Forebyggelse om begrænsning af forurening

Vi vurderer, at de væsentlige mulige forureningskilder er udvaskning af forurenende stoffer fra slaggen til jord- og grundvand.

Grundvandet er pejlet i februar 2023 ca. 30 m syd-vest for projektområdet til 0,9 m under terræn. Pejlingen er usikker.

Slagge har et højt indhold af tungmetaller og salte. Tungmetaller er relativt immobile i jord, idet de er meget lidt vandopløselige og bindes til jordens partikler. Saltene i slagge udvaskes betydeligt lettere.

Projektområdet er udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland til almene vandværker og ca. 840 m fra nærmeste vandboring.

Der er stillet vilkår om, at slaggen skal overdækkes med en tæt belægning af beton eller asfalt, og at der skal udlægges min. 1,00 m sand under slaggen, for at sikre tilstrækkelig afstand til grundvandet.

Nedbør på pladsen vil ikke komme i kontakt med slaggen. Der er ingen dræn i eller indtil 25 m fra projektområdet.

Vi vurderer på den baggrund, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen.

Bedst tilgængelige teknik

Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har

truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.



Virksomhedens bemærkninger

Ansøger samt evt. berørte parter har haft et udkast til godkendelse i høring. Tønder Kommune har ikke modtaget bemærkninger til udkastet.

Sammenfatning

På baggrund af de stillede vilkår, er det vores vurdering, at projektet kan gennemføres og drives uden at påføre omgivelserne forurening i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Andre bemærkninger

Tønder Kommune, Teknik og Miljø er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

En kopi af godkendelsen er sendt til:

Camilla Nielsen, Meldgaard Sustain A/S – can@meldgaard.com

Styrelsen for Patientsikkerhed – Embedslægen trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening – Lokal dntoender-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening – Tønder-afdeling toender@dn.dk

Friluftsrådet for Sydvestjylland sydvestjylland@friluftsradet.dk

Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk

Region Syddanmark myn@rsyd.dk

Anden lovgivning

Region Syddanmark vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om arealet hvor der er anvendt slagge, skal kortlægges som forurenede efter jordforureningsloven⁶, hvilket betyder:

- at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer på arealet skal være ansøgt og have opnået tilladelse ved kommunen inden de iværksættes
- at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer kan medføre, at slaggen skal fjernes.

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan

Bilag 2 - VVM-screeningsskema

⁶ LBK nr. 282 af 27. marts 2017 lov om forurenede jord.



Klagevejledning

Hvis I ønsker at klage over disse afgørelser, kan I klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **den 20. oktober 2025**.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven hhv. Miljøvurderingsloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi klagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

I kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.